

Kombiheizgerät mit Wärmepumpe

Außen	RRLQ006CAV3
Innen	HPSU compact 308 H/C Biv

Schalleistung Innengerät (*)	[dB(A)]	39
Außengeräte-Schalleistung (*)	[dB(A)]	61

Warmwasserbereitung	Deklariertes Lastprofil	-	L
	Energieeffizienzklasse	-	A
Raumheizen	Energieeffizienzklasse 55 °C (Hochtemp.-Anwendung)	-	A++

Durchschnittliches Klima (Auslegungstemperatur = -10 °C)

Warmwasserbereitung	Energieeffizienz Warmwassererzeugung (η_{WH})	[%]	98
	Jährlicher Stromverbrauch (AEC)	[kWh]	1,148
Raumheizen	P_{rated} (deklarierte Heizleistung) bei -10 °C	[kW]	6
	Saisonale Effizienz Raumheizen (η_S)	[%]	126
	Jährlicher Energieverbrauch	[kWh]	3,828
Funktion 'Bedarfsarmer Betrieb' in Wärmepumpe integriert		Y/N	Yes

Kälteres Klima (Auslegungstemperatur = -22 °C)

Warmwasserbereitung	Energieeffizienz Warmwassererzeugung (η_{WH})	[%]	89
	Jährlicher Stromverbrauch (AEC)	[kWh]	1,263
Raumheizen	P_{rated} (deklarierte Heizleistung) bei -22 °C	[kW]	4
	Saisonale Effizienz Raumheizen (η_S)	[%]	104
	Jährlicher Energieverbrauch	[kWh]	4,008

Wärmeres Klima (Auslegungstemperatur = 2 °C)

Warmwasserbereitung	Energieeffizienz Warmwassererzeugung (η_{WH})	[%]	107
	Jährlicher Stromverbrauch (AEC)	[kWh]	1,068
Raumheizen	P_{rated} (deklarierte Heizleistung) bei -2 °C	[kW]	5
	Saisonale Effizienz Raumheizen (η_S)	[%]	149
	Jährlicher Energieverbrauch	[kWh]	1,901

Technische Daten zum Ökodesign

Produktbeschreibung	Luft-Wasser-Wärmepumpe	Y/N	Yes
	Wasser-Wasser-Wärmepumpe	Y/N	No
	Sole-Wasser-Wärmepumpe	Y/N	No
	Niedertemperatur-Wärmepumpe	Y/N	No
	Ausgestattet mit Zusatzheizgerät	Y/N	No
	Kombiheizgerät mit Wärmepumpe	Y/N	Yes
Luft-Wasser-Gerät	Nenn-Luftvolumenstrom (Außen)	[m ³ /h]	2,820
Sole/Wasser-zu-Wasser-Gerät	Nenndurchfluss Wasser/Sole (Außen-Wärmetauscher)	[m ³ /h]	
Sonstiges	Leistungsregelung	-	Inverter
	P_{off} (Stromverbrauch Modus 'AUS')	[kW]	0.012
	P_{to} (Stromverbrauch Modus 'Thermostat AUS')	[kW]	0.048
	P_{sb} (Stromverbrauch Standby-Modus)	[kW]	0.012
	P_{CK} (Power-Modell mit Kurbelwellenheizung)	[kW]	0.000
	Q_{elec} (Täglicher Stromverbrauch)	[kWh]	5.138
	Q_{fuel} (Täglicher Brennstoffverbrauch)	[kWh]	

Teillastbedingungen Raumheizen bei durchschnittlichem Klima

(A) Bedingung (-7 °C)	P_{dh} (deklarierte Heizleistung)	[kW]	5.3
	COP_D (deklariertes COP-Wert)	-	2.09
	C_{dh} (Minderungskoeffizient)	-	1.0
(B) Bedingung (2 °C)	P_{dh} (deklarierte Heizleistung)	[kW]	3.1
	COP_D (deklariertes COP-Wert)	-	3.13
	C_{dh} (Minderungskoeffizient)	-	1.0
(C) Bedingung (7 °C)	P_{dh} (deklarierte Heizleistung)	[kW]	2.1
	COP_D (deklariertes COP-Wert)	-	4.09
	C_{dh} (Minderungskoeffizient)	-	1.0
(D) (D) Bedingung (12 °C)	P_{dh} (deklarierte Heizleistung)	[kW]	2.0
	COP_D (deklariertes COP-Wert)	-	5.99
	C_{dh} (Minderungskoeffizient)	-	0.9
(E) Tol (Temperaturbetriebsgrenze)	Tol (Temperaturbetriebsgrenze)	[°C]	-10
	P_{dh} (deklarierte Heizleistung)	[kW]	5.1
	COP_D (deklariertes COP-Wert)	-	1.79
(F) Temperatur Tivalent	WTOL (Betriebsgrenze Warmwassererzeugung)	[°C]	55
	T	[°C]	-7

T_{blv} P_{dh} (deklarierte Heizleistung)

[kW]

5.3

 COP_d (deklariertes COP-Wert)

-

2.09

Leistung der in das Gerät integrierten Reserveheizung P_{sup} Reserveheizung (bei $T_{designh}$: -10 °C)

[kW]

9.0

Zusatzleistung bei P_{design} P_{sup} (bei $T_{designh}$: -10 °C)

[kW]

0.9

Ausführliche Informationen und Vorkehrungen zu Installation, Instandhaltung und Montage finden Sie in den Installations- und Bedienungsanleitungen.

Energieeffizienzlabel und Produktdatenblätter zu weiteren Kombinationen, Paketen und sonstigen Produkten finden Sie auf 'www.rotex-heating.com'.

(*) Schallleistung im Heizbetrieb, gemessen entsprechend EN 15036 für Heizkessels und EN12102 für Wärmepumpe unter den in EN ISO 3746 vorgegebenen Bedingungen, Genauigkeitsklasse 3

Diese Daten dienen zum Vergleich der Energieeffizienz nach der Energiekennzeichnungsrichtlinie verordnung (EU) 2017/1369.

In Abhängigkeit von der Anwendung und dem ausgewählten Produkt ist möglicherweise die Installation eines ergänzenden Zusatzheizgeräts erforderlich.